

# CYBER VIEW

19インチラックマウント・キーボード・LCDモニター・ドローア **"Class A LCD;日本・韓国メーカー採用"**

## 1 U ソリューション (一体型・2層構造型)

## 2 U ソリューション (2層構造型)



1U・2レイヤー

RKP1015/1017シリーズ RKP115-801,1601 RKP117-801,1601



RKP215/217-801,1601

RKP2415/2417-801,1601

- 機能**
- 1Uタイプは2種類;一体型、RKP115/117シリーズ
  - 2レイヤー機構型、RKP1015/1017(キーボード、LCD部独立型)
  - ボックス型本体にブラケット付、19インチラックへの取付けが容易。
  - 奥行390mm~790mmまでラックマウントブラケットにて搭載可能です。
  - タッチパッド付き、高品質スリムなノートブック型キーボード。
  - 日本語キーボード、英字キーボードのいずれか選択。
  - 液晶モニターは、15インチ、17インチの2タイプ。
  - ビデオ解像度: 1024×768(15インチ)、1280×1024(17インチ)。
  - 薄型スイッチ制御の組込み式オンスクリーンディスプレイ(OSD)。
  - 1U折りたたみ液晶モニター一体型、1Uキーボードモニター独立型。
- ボックス型本体にブラケット付、19インチラックへの取付けが容易。
  - 奥行390mm~650mmのラック搭載型;RKP2415/2417 **奥行440mm**
  - 奥行390mm~790mmのラック搭載型;RKP215/217 **(奥行600mm)**
  - 19mmロジックトラックボール付き、高品質キーボード。
  - 日本語キーボード、英字キーボードのいずれか選択。
  - 液晶モニターは、600mm型;15/17インチ、440mm型15インチ/17インチ。
  - ビデオ解像度: 1024×768(15インチ)、1280×1024(17インチ)。
  - 薄型スイッチ制御の組込み式オンスクリーンディスプレイ(OSD)。
  - フロントアクセスでの、セキュリティロックが可能です。
  - キーボード部を収納した状態で、液晶モニターのみ表示可能。

### KVMスイッチ

型番により、KVMスイッチ内蔵型を選択できます。

- 1Uに超薄型8/16ポートのKVMスイッチ内蔵型。8/16台のサーバーをKVM(キーボード・ビデオ・マウス)を切替えて操作が可能です。
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能で、アクセスサーバーの確認、切替えが容易にできます。
- 8桁のパスワードと、サーバー名称の任意設定。
- オートスキャンモード: 5秒~9.9秒(任意設定)。

### 1Uで16ポート実現!

HD15ピンコネクタにキーボード、ビデオ、マウス統合



## LCDモニター

## モニターパネル

### 1 U ソリューション

### 6 U / 8 U



RP115

RP117



RP615


RP817

RP919

- 機能**
- 奥行390mm~740mmまでラックマウントブラケットにて搭載可能。
  - アルミニウム製の軽量タイプ。
  - ラック前面ガラス扉を閉じた状態で、モニター表示可能なユニークなデザイン。
  - 液晶モニターは、15インチ、17インチの2タイプ。
  - CRTモニターと同等のワイドアングル。
  - ビデオ解像度: 1024×768(15インチ)、1280×1024(17インチ)。
  - 薄型スイッチ制御の組込み式オンスクリーンディスプレイ(OSD)。
  - モニター電磁波の影響を最小限に抑える、EMCシールドング保護。
- フロントパネルは、6mmのアルミニウム製。
  - 19インチラック搭載はフロント取り付けが容易。
  - 液晶モニター後部のスペースを、最大に有効活用が可能。
  - 液晶モニターは、15インチ、17インチ、19インチの3タイプ。
  - ビデオ解像度: 1024×768(15インチ)、1280×1024(17、19インチ)。
  - 前面アクセス方式の電源スイッチと、LED表示ランプの前面取付け。
  - スクリーンの調整は、オンスクリーンディスプレイ(OSD)に組込み。
  - モニター電磁波の影響を最小限に抑える、EMCシールドング保護。

### 電源・外形寸法

1 U ドローアキーボード・LCDモニター		2 U ドローアキーボード・LCDモニター		LCDモニター / モニターパネル	
RKP1015		RKP215		RP115	AC入力 439mm(W)
RKP1015-801		RKP215-801		RP117	100V-200V 44.5mm(H),650mm(D)
RKP1015-1601		RKP215-1601	439mm(W)	RP615	DC出力 480(W)×265(H)×40(D)
RKP1017		RKP217	44.5mm(H)	RP817	12V/5A 480(W)×355(H)×45(D)
RKP1017-810		RKP217-801	600mm(D)	RP919	480(W)×399(H)×70(D)
RKP1017-1601		RKP217-1601		CYBERVIEW、キーボード、KVMスイッチ・ドローア CYBERVIEW KVMスイッチ/ケーブル他	
RKP115	100V-200V	RKP2415	100V-200V	RK-1	550mm(D) KVMケーブル
RKP115-801	DC出力	RKP2415-801	DC出力	RK-2d	370mm(D) USB変換器
RKP115-1601	12V/5A	RKP2415-1601	12V/5A	RK-401	100V-200V 439mm(W) CA-6 1.8m
RKP117		RKP2417	439mm(W)	RK-801	DC出力 44.5mm(H) CA-10 3m
RKP117-801		RKP2417-801	88mm(H)	RK1601	12V/5A 550mm(D) CA-15 4.5m
RKP117-1601		RKP2417-1601	440mm(D)	CV-401	AC100V 110mm(L)
RKP1415				CV-801	DC1A 449mm(W) SUN-31kit
RKP1417				CV-1601	44mm(D)
ケーブル		KVMスイッチ内蔵型、専用ケーブル添付。			
価格		オープン価格			



YS Solutions Co., Ltd.

ワイエス・ソリューションズ株式会社

〒102-0093

東京都千代田区麹町2-4 麹町鶴屋八幡ビル2階

TEL 03-5212-3521(代) FAX 03-5212-3524

E-mail: info@ysolco.jp URL: http://www.ysolco.jp